

VCC-2817

Yüksek Çözünürlüklü Harici Tip IR Kamera



VCC-2937

Yüksek Çözünürlüklü Harici Tip IR Kamera



VCC-2136

Harici Tip IR Kamera



Model	VCC-2817	VCC-2937	VCC-2136
Kamera Tipi	Yüksek Çözünürlüklü Harici Tip IR Kamera	Yüksek Çözünürlüklü Harici Tip IR Kamera	Harici Tip IR Kamera
Sensör		1/3" SONY CCD	1/3" SONY CCD
Çözünürlük	450 TVL	550 TVL	420 TVL
Min. Işık Hassasiyeti	0.1 LUX, F1.2	0.05 LUX, F1.2 (IR Led Kapalı), 0 LUX (IR Led Açık)	0.01 LUX F1.2 (IR Led Kapalı)
Lens		4-9 MM Varifocal Lens	3.6 MM Lens
OSD Menü		EVET. Tüm kamera ayarları ayarlanabilir.	HAYIR
IR Led		36 Adet IR Led	24 Adet IR Led
LED Aydınlatma Mesafesi	Yaklaşık 40mt. Gece Görüş Mesafesi	Yaklaşık 45-50mt. Gece Görüş Mesafesi	Yaklaşık 25-30 mt. Gece Görüş Mesafesi
AES (Elektronik Shutter)	EVET	EVET, Otomatik / Sabit / Flickerless / Manuel	Otomatik
AGC (Oto. Kazanç Kontrolü)	EVET	EVET, On / Off seçilebilir	EVET
AWB (Oto.Beyaz Dengeleyici)	EVET	EVET, ATW / AWB / Sabit / Manuel seçilebilir	EVET
BLC		EVET, 64 Bölge	EVET
Mirror		EVET	-
Hareket Algılama		EVET, 64 Bölge	-
Görüntü Maskeleyme		EVET, 4 Bölge	-
Kamera İsimlendirme		EVET,15 Karakter	-
Resim Ayarları		Kontrast, Keskinlik, CR / CB ayarları yapılabilir	-
Güneş Siperliği		Dahil	EVET
Koruma Sınıfı		IP 66	IP 66
Ayak		Dahil	Dahil
Çalışma Voltajı		12V DC	12 V DC

VCC-2996

Harici Tip Gelişmiş IR Ledli Day/Night OSD Kamera



Model	VCC-2996
Kamera Tipi	Harici Tip Gelişmiş IR Ledli Day/Night OSD Kamera
Sensör	1/3" SONY SUPER HAD II
Efektif Piksel	PAL: 752 (H) x 582 (V)
Video Çıkışı	1Vp-p 75ohm, BNC
Çözünürlük	Renkli 600 TVL / S-B 700 TVL
Min. Işık Hassasiyeti	0.0003 LUX @ F1.2 (IR Led Kapalı)
Lens	2.8-12mm. Varifocal Lens
IR Led	40 Adet
S/N	50dB
Senkronizasyon	Otomatik
OSD Menü	EVET
DNR3	2D+3D Digital Noise Reduction
Sens -Up	EVET, x512
SSDR	EVET, Digital WDR
HLC (Otomobil ön far maskeleyme)	EVET
BLC	EVET
AES (Elektronik Shutter)	1/50(1/60)~1/120.000sn
AGC (Oto.Gain Kontrol)	EVET
AWB (Oto. Beyaz Ayarı)	EVET
Hareket Algılama	EVET
Görüntü Maskeleyme	EVET
Kamera İsimlendirme	EVET, 15 Karakter
LED Aydınlatma Mesafesi Güç Kontrolü	EVET, switch ile kontrol imkanı
LED Açma/Kapama İmkanı	EVET, açma/kapama switch ile
Güneş Siperliği	Dahil
Dahili Isıtıcı ve Fan	EVET
Koruma Sınıfı	IP-66
Ayak	Dahil (kablo ayak içinden geçer)
Çalışma Sıcaklığı	- 10°C~ +50°C (40°C ~ +60°C ısıtıcı ve fan devredeyken)
Çalışma Voltajı	12V/DC/24V/AC