

Datenblatt

CWL Eco flexx

BIZERBA

Egal ob Highspeed, hohe Lasten, hohe Schutzart oder perfekte Ablaufsteuerung, die dynamischen Durchlaufwaagen der CWL-Serie bieten die richtige Ausführung für Ihre individuelle Anforderung.



Mehr Informationen
Hohe Leistung mit einer breiten Palette von Lösungen und Optionen.

Produktbeschreibung

Der CWL Eco flexx lässt sich einfach in intralogistische Fördersysteme integrieren und per mitgelieferter Bizerba-Software „Configuration-Tool“ in Rekordzeit konfigurieren und parametrieren.

Die dynamische Durchlaufwaage mit Wägebereichen von 15 kg bis 60 kg ist einsetzbar für:

- Füllmengen- und Stückgewichtskontrolle
- Vollständigkeits- und Qualitätskontrolle
- Produkterkennung durch Lesestation (Barcode)
- Integration in Sortieranwendungen
- Integration in Zuführlinien (z. B. automatische Lager)
- Integration in Systeme zum Paketversand
- raue Umgebungsbedingungen (CWL-I mit Schutzart IP65)



CWL Eco flexx mit hoher Schutzart

Highlights

- Einfache Integration in Fördersysteme
- Baukastensystem für flexible Abmessungen
- Eichfähig durch Datenspeicher auch für Volumen- und Begleitdaten
- Kombinierbar mit Bizerba Etikettierer, Scanner und Volumenmessung
- Konfigurierbare Programmabläufe für:
 - Vollständigkeitskontrolle,
 - Kommissionierkontrolle (z. B. Zählen),
 - Summierung und Druckauslösung ohne externe SPS-Steuerung,
 - +/- Toleranzkontrolle mit variablen Parametersätzen
 - Serienfehler-Erkennung



CWL Eco flexx Bedienterminal



CWL Eco flexx Schrägstellung 20%

Optionen

- Verschiedene Bandabmessungs-Kombinationen lieferbar
- Speicher-Programmierbare Steuerung
- Großziffernanzeige
- Meldeleuchten und Signalhupe
- Potentialfreie Eingänge (Relais)
- Netzteil 24 V, DC, 1A
- Frequenzumrichter
- Ersatzteilpakete
- Lichtschranken-Universalhalter

Bizerba GmbH & Co. KG

Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen
Deutschland
T +49 7433 12-0
F +49 7433 12-2696
marketing@bizerba.com

www.bizerba.com